

DOUBLE SECURITY SYSTEM



DESCRIPCION : Sello de alta seguridad, tipo banda dentada ajustable.
MATERIAL : Cuerpo: Polipropileno compuesto.
MECANISMO DE CIERRE : Doble Candado interno de alta resistencia fabricado en un solo paso.

VENTAJAS DE SEGURIDAD : Doble trampa lo que impide que sea manipulado
 Labios testigos de violación.
 Material que acusa cualquier intento de violación.
 Banda graduada con grabados indicativos anti-manipulación.
 Marca señalizadora de cuerpo completo.
 Material antiestático.
 Intrínsecamente seguro.
 No acepta pegamentos de contacto.

DIMENSIONES : Longitud bóveda a punta: 330mm
 Longitud total: 400 mm
 Circunferencia : 275 mm
 Área de identificación 28 x 50 mm
 Ancho de la banda: 7.57 mm
 Dimensiones de la bóveda: 15 x 11.3 mm
 Altura de la bóveda: 21.75 mm

PERSONALIZACIÓN : Con nombre / logotipo del cliente.
 Hot Stamping: Numeración consecutiva hasta 7 dígitos.

COLORES : Azul, Verde, Rojo, Amarillo, Blanco y Negro.

EMPAQUE : Opción a) 1,000 piezas:
120 piezas en bolsa de polietileno, identificadas con etiqueta que incluye nombre y numeración.

Opción b) 5,000 piezas:
120 piezas en bolsa de polietileno, identificadas con etiqueta que incluye nombre y numeración.

RESISTENCIA : A la tensión: 441.3 N.
 Temperatura de operación: - 10°C a + 80°C
Resistente a hidrocarburos, aditivos y químicos.

APLICACIONES : Auto tanques Camiones caja seca y húmeda. Contenedores. Bolsas y Sacos. Puertas, bodegas y almacenes.
Casinos. Transporte aéreo, marítimo y terrestre. Correos y Mensajerías.

