

FlexiGrip 500M PC

Especificaciones técnicas

1. Resistencia Física

<i>Resistencia a la tensión</i>	Superior a 1200 Kg.
<i>ISO/PAS 17712 clasificado como:</i>	Sello de Alta Seguridad

2. Material del que está hecho

<i>Cubierta</i>	Plástico ABS (Transparente)
<i>Base</i>	Aleación de aluminio (Color sólido)
<i>Grabado</i>	Láser
<i>Cable</i>	Acero galvanizado
<i>Mecanismo de cierre</i>	Acero de Alto Carbono – Tratado a 62 HRC
<i>Clip de cierre</i>	Resorte de Acero – Tratado térmico

3. Dimensiones

<i>Base</i>	5.5 mm 7x7 x 500 mm	
<i>Cable</i>	<i>Cable</i>	5.0 mm diámetro
	<i>Clip de cierre</i>	OD 3.1 mm x 8 mmL x 8 mm coils
<i>Mecanismo de cierre</i>	OD 7.2 mm x grueso 3.5 mm	

4. Impresión

<i>Zona de impresión</i>	25.0 mm x 16.0 mm
<i>Tipo de impresión</i>	Láser (Protegida por capuchón transparente)
<i>Especificaciones de impresión</i>	1° línea: Logo, 2° línea: Numeración
<i>Logo</i>	Estándar: Alfanumérico, Opcional: Logo ByN
<i>Numeración</i>	Alfanumérica o código de barras
<i>Peso de la caja de embarque</i>	20.0 kg. Aproximadamente

5. Empacado

<i>Empacado</i>	10 candados por amarre con liga
<i>Sellos por caja de embarque</i>	250 piezas
<i>Dimensiones de la caja (Largo, Ancho, Alto)</i>	498 mm x 498 mm x 207 mm
<i>Peso de la caja de embarque</i>	20.0 kg. Aproximadamente

6. Otros

<i>Colores estándar</i>	Rojo, verde, azul, azul claro, naranja, amarillo, blanco y gris
-------------------------	---