

Integral 400

Especificaciones técnicas

1. Material del que está hecho

<i>Cubierta</i>	Estireno Acrílico (Transparente)	
<i>Base (Hembra)</i>	Estireno Acrílico (Color Sólido)	
<i>Placa (Etiqueta)</i>	Estireno Acrílico (Blanca)	
<i>Cable de acero</i>	Cable encordado de acero galvanizado de 7x7 x 4 mm de diámetro (RHOL)	
<i>Permo (Macho)</i>	Acero de bajo carbono de 6 mm de diámetro	
<i>Mecanismo de cierre</i>	<i>Compartimiento</i>	Acero sin cortes de 12 mm de diámetro
	<i>Clip tipo "C"</i>	Acero 0.9 mm de diámetro

2. Dimensiones

<i>Largo unidad ensamblada</i>	44.5 mm x 17 mm x 28.0 mm
<i>Placa numerada (Largo x Ancho)</i>	22.7 mm x 4.2 mm
	Acepta numeración Alfanumérica
<i>Cable de acero</i>	Cable con diámetro de 4 mm y largo hasta 350 mm
<i>Permo de acero</i>	6 mm de diámetro x 22.5 mm de largo

3. Impresión en Placa/Etiqueta

<i>Especificaciones</i>	Numeración impresa sobre etiqueta en negro
<i>Logo</i>	Logo de SYCATSA

4. Empacado

<i>Racimot de 100 c/u</i>	Venta mínima de 25 piezas
---------------------------	---------------------------